



**SUMTEKNIK**  
MAKİNE SANAYİ VE DİŐ TİC. LTD. ŐTİ.

# YOSS-YARI OTOMATİK STREÇ SARMA

- ✓ Kule yüksekliđi 2500 mm (Ops. 3000 mm)
- ✓ Maksimum palet ölçüleri: (Y) 2200 mm x (G) 1200 mm x 1200 mm
- ✓ 4 sarım programı mevcuttur;
  - 1- Standart sarım (aŐađı yukarı düz sarım)
  - 2- Sadece yukarı sarma
  - 3- Çapraz sarım
  - 4- Sarım işlemini paletin üst kısmına geldiđinde beklemede kalarak, sudan koruma naylonu vb. Őeylerin örtülmesini sađlamak
- ✓ PLC sistem
- ✓ Dokunmatik Ekran
- ✓ Asansör iniŐ çıkıŐ hız ayarı
- ✓ Tabla dönüŐ hız ayarı
- ✓ BaŐlangıç ve standart streç filmi gerginlik ayarı
- ✓ Manuel çalıŐabilme özelliđi
- ✓ Bobin çapı 250 mm
- ✓ Bobin iç çapı 76 mm
- ✓ Bobin geniŐliđi 500 mm
- ✓ YumuŐak kalkıŐ ve duruŐ için Inverter
- ✓ Renk kodu: Ral 7040-5002
- ✓ Tabla dönüŐ hızı 7-12 rpm arasında ayarlanabilir
- ✓ TaŐıma kapasitesi max.1500 kg
- ✓ Fotoselli otomatik yükseklik ayarı (ebatları otomatik algılar)
- ✓ Tabla kalınlıđı: 6 mm
- ✓ Tabla çapı: 1650 mm
- ✓ Palet alt-üst tur sayısı belirleme özelliđi
- ✓ Güç gereksinimi: 220V 50 Hz 1 ph
- ✓ Kurulu güç: 1,4 kW
- ✓ Tüm elektronik sistem LG kalitesi ile yapılmıŐtır.
- ✓ Yükleme rampası makine beraberinde verilir.
- ✓ 6 farklı dilde operatör paneli (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça)
- ✓ CE sertifikası
- ✓ Ürün menŐei: Türkiye



Dokunmatik Ekran




## YOSS-Yarı Otomatik Streç Sarma Opsiyonları:



**- Opsiyon 1:** Kesme Ünitesi  
(Streç sarma işlemi bittikten sonra, streçi otomatik olarak keser)



**- Opsiyon 2:** Üst Baskı  
(Ambalajlama esnasında yıkılma ihtimali olan ürünlerin, pistonlu veya motorlu üstten baskı ile sabitlenerek streç film ile ambalajlanmasında kullanılırlar)



**- Opsiyon 3:** Ön Gerdirme  
(Motorlu Gerdirme Sistemi - Ön gerdirme ünitesi ile Super Power stretch film kullanılarak % 300'e varan tasarruf)



**- Opsiyon: RIP Uygulaması**  
Streç filmini ip haline getirerek, ürünlerin devrilme riskini önlemektedir.